

max.power

Geschlossene Bleibatterie



Produkteigenschaften

⇨ Kundenvorteile

- ❑ Röhren-Platte
 - ⇨ höchste Zyklenfestigkeit
- ❑ DIN-Produkt im zeitgemäßen Design
 - ⇨ Kompatibilität im Austausch bestehender Anlagen
- ❑ Maximaler Kapazitätsbereich bis 12.000 Ah
 - ⇨ Montage ohne Notwendigkeit einer aufwendigen Parallelverschaltung
- ❑ AquaGen® Rekombinator
 - ⇨ Extreme Verlängerung der Wassernachfüllintervalle bis zur Wartungsfreiheit


Anwendungen

- ❑ IT/Telecom

max.power Typenübersicht

Kapazitäten, Abmessungen und Gewichte

Typ	C ₁₀ /1,80 V Ah	C ₅ /1,77 V Ah	C ₃ /1,75 V Ah	C ₁ /1,67 V Ah	Gewicht kg	Gewicht Elektrolyt 1,24 kg/l kg	Länge L mm	Breite B mm	Höhe H mm	
14 OPzS	3500	3780	3228	2799	1714	359	92,0	422	440	885
16 OPzS	4000	4320	3687	3198	1958	378	104,0	466	440	885
18 OPzS	4500	4860	4151	3597	2203	440	115,0	510	440	885
20 OPzS	5000	5400	4610	3996	2448	470	127,0	568	440	885
22 OPzS	5500	5940	5075	4395	2693	530	138,0	612	440	885
24 OPzS	6000	6480	5534	4797	2938	565	157,0	656	440	885
28 OPzS	7000	7560	6457	5595	3427	710	214,0	890	440	885
32 OPzS	8000	8640	7380	6396	3917	755	210,0	890	440	885
36 OPzS	9000	9720	8298	7194	4406	890	263,0	1090	440	885
40 OPzS	10000	10800	9221	7992	4896	935	260,0	1090	440	885
44 OPzS	11000	11880	10144	8793	5386	1060	309,0	1266	440	885
48 OPzS	12000	12960	11067	9591	5875	1110	306,0	1266	440	885



14 OPzS 3500
16 OPzS 4000
18 OPzS 4500

20 OPzS 5000
22 OPzS 5500
24 OPzS 6000

28 OPzS 7000
32 OPzS 8000

36 OPzS 9000
40 OPzS 10000
44 OPzS 11000
48 OPzS 12000

Gebrauchsdauererwartung: 20 Jahre

Zykleneignung:

bis zu 1600 Entladungen 80% DOD

Verwaltung und Vertrieb
HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG
Postfach 1140 · D-59914 Brilon
Bontkirchener Straße 1 · D-59929 Brilon-Hoppecke
Telefon +49 29 63 61-0 · Fax +49 29 63 61-2 70
www.hoppecke.de · info@hoppecke.com

 **HOPPECKE**
POWER FROM INNOVATION